

Schweißerschürze

Angebot an Schutzkleidung



Die ESAB-Schutzkleidung ist so konzipiert, dass sie Sie beim industriellen Schweißen schützt.

- Hergestellt aus strapazierfähigem Spaltleder der Klasse A, das den besten Schutz gegen Hitze bietet und Schweißspritzer
- Die Schutzschürze hat eine hohe Ergonomie im Gebrauch
- Kevlar® verstärkte Nähte

Besuchen Sie **esab.com** für weitere Informationen.

Technische Daten

Betriebstemperatur	Von -10 bis +40°C (+14 bis +104°F)
Masse	3,5 kg (7,7 lbs)
Länge	107 cm (42 Zoll)
Herkunftsland	Indien
Bescheinigungen	CE UKCA CE, EN ISO 11611:2015, Klasse 2A1; UKCA 2019 S1696 Schedule 35 Reg 38,

Zulassungen - EN ISO 11611:2015, Klasse 2A1



Zweck:

Klasse 2 - empfohlen für manuelle Schweißtechniken mit hoher Spritzer- und Tröpfchenbildung, z. B. MMA-Schweißen (alkalische oder zellulose Elektrode), MAG-Schweißen (CO₂ oder Mischgase), MIG-Schweißen (Hochstrom), Selbstlichtbogenschweißen, Plasmaschneiden, Fugenhobeln, Autogenschneiden, thermisches Spritzen für den Maschinenbetrieb, z. B. in engen Räumen, beim Schweißen/Schneiden über Kopf oder in beengten Positionen. Die Schutzanzüge sind so konzipiert, dass sie vor Flammen, geschmolzenem Metall, Spritzern, Wärmestrahlung und kurzzeitigem versehentlichem Kontakt mit elektrischem Strom schützen.

Bestelldaten

Schweißerschürze - Einheitsgröße	0700500484
----------------------------------	------------



ESAB / esab.com

